PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA A PROVISIÓN DUNHA PRAZA DE OFICIAL DE OBRAS, GRUPO C, SUBGRUPO C2 DA CLASE PERSOAL DE OFICIOS, SUBESCALA DE SERVIZOS ESPECIAIS DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, INCLUÍDAS NA OEP DO ANO 2020, POLA QUENDA LIBRE

1º EXERCICIO TIPO TEST (25/05/2021)

GALEGO	CASTELLANO
1.- Segundo o artigo 14 do Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do empregado público, os empregados públicos teñen dereito a: a) A adopción de medidas que favorezan a conciliación da vida persoal, familiar e laboral b) Á realización de traballos fóra da xornada laboral c) A percibir produtividades económicas por razón do servizo d) Á xubilación segundo os termos e condicións establecidos polo Pleno do Concello	1.- Según el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del empleado público, los empleados públicos tienen derecho a: a) La adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral b) A la realización de trabajos fuera de la jornada laboral c) A percibir productividades económicas por razón del servicio d) A la jubilación según los términos y condiciones establecidos por el Pleno del Concello
2.- Segundo o artigo 25.2 da Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, cal destas competencias corresponde ao Municipio: a) A promoción e xestión de espectáculos públicos b) A administración da educación infantil c) O fomento do emprego no termino municipal d) Feiras, abastos, mercados, lonxas e comercio ambulante	2.- Según el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, cual de estas competencias corresponde al Municipio: a) La promoción y gestión de espectáculos públicos b) La administración de la educación infantil c) El fomento del empleo en el termino municipal d) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante
3. Segundo o artigo 23.1 da Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, a Xunta de Goberno Local está integrada por: a) O Alcalde, o Tenente de Alcalde e un número de Concelleiros non superior ao terzo do número legal dos mesmos b) O Alcalde e un número de Concelleiros non superior ao terzo do número legal dos mesmos c) O Alcalde e un número de Concelleiros non superior ao terzo do número legal dos mesmos, nomeados e separados libremente polo Pleno d) O Alcalde e un número de Concelleiros non superior á quinta parte do número legal dos mesmos	3. Según el artículo 23.1 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Junta de Gobierno Local está integrada por: a) El Alcalde, el Teniente de Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos b) El Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos c) El Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por el Pleno d) El Alcalde y un número de Concejales no superior a la quinta parte del número legal de los mismos

GALEGO	CASTELLANO
4.- Segundo o artigo 17.2 da Lei 31/1995 de prevención de Riscos Laborais, os equipos de protección individual deberán utilizarse: a) Sempre b) Cando os traballos de reparación, transformación, mantemento ou conservación sexan realizados por traballadores que non estean especificamente capacitados para iso c) Cando os riscos non se poidan evitar ou non poidan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva ou mediante medidas, métodos ou procedementos de organización do traballo d) Cando sexan proporcionados polo empresario aos traballadores que, con carácter esporádico, realicen funcións de especial perigo	4.- Según el artículo 17.2 de la Ley 31/1995 de prevención de Riesgos Laborales, los equipos de protección individual deberán utilizarse: a) Siempre b) Cuando los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por trabajadores que no estén específicamente capacitados para ello c) Cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo d) Cuando sean proporcionados por el empresario a los trabajadores que, con carácter esporádico, realicen funciones de especial peligrosidad
5.- A mezcla dun ou máis conglomerados con áridos amasados con auga recibe o nome de: a) Cemento b) Formigón c) Morteiro d) Mezcla	5.- La mezcla de uno o más conglomerados con áridos amasados con agua recibe el nombre de: a) Cemento b) Hormigón c) Mortero d) Mezcla
6.- Os sarxentos na construción son útiles usados para: a) Corte b) Suxeición c) Nivelación d) Demolición	6.- Los sargentos en la construcción son útiles usados para: a) Corte b) Sujeción c) Nivelación d) Demolición
7.- A trolla utilízase para: a) Nivelar b) Abrir reglóns ou rozas c) Para azulexar d) Para extender e aplanar morteiros	7.- La llana se utiliza para: a) Nivelar b) Abrir reglones o rozas c) Para alicatar d) Para extender y aplanar morteros
8.- Para evitar o retorno dun líquido dentro dunha tubaxe emprégase: a) Válvula de direccionamento b) Válvula de seguridade c) Válvula de retención d) Válvula de regulación de caudal	8.- Para evitar el retorno de un líquido dentro de una tubería se emplea: a) Válvula de direccionamiento b) Válvula de seguridad c) Válvula de retención d) Válvula de regulación de caudal
9.- As tubaxes de auga de consumo humán sinálanse coa cor: a) Vermella b) Verde oscura c) Gris d) Amarela	9.- Las tuberías de agua de consumo humano se señalan con el color: a) Rojo b) Verde oscuro c) Gris d) Amarillo
10.- O formigón ten unha gran resistencia ao esforzo de: a) Tracción b) Flexión c) Comprensión d) Torsión	10.- El hormigón tiene una gran resistencia al esfuerzo de: a) Tracción b) Flexión c) Comprensión d) Torsión
11.- Cal dos seguintes elementos é un tipo de cimentación: a) Lousa b) Capiteis c) Soleira d) Encachados	11.- Cual de los siguientes elementos es un tipo de cimentación: a) Losa b) Capiteles c) Solera d) Encachados

GALEGO	CASTELLANO
12.- Que dosificación de morteiro de cemento é a máis axeitada para executar uhha tabiquería: a) 1:6 b) 1:4 c) 1:5 d) 1:2	12.- Que dosificación de mortero de cemento es la más apropiada para ejecutar una tabiquería: a) 1:6 b) 1:4 c) 1:5 d) 1:2
13.- Utilizaremos morteiros hidrófugos para: a) Mellorar o illamento térmico b) Tratamentos contra a humidade c) Terminar o paramento nunha soa operación d) Mellorar o illamento acústico	13.- Utilizaremos morteros hidrófugos para: a) Mejorar el aislamiento térmico b) Tratamientos contra la humedad c) Terminar el paramento en una sola operación d) Mejorar el aislamiento acústico
14.- Nunha cuberta, o encontro entre dous faldóns que forman un ángulo cóncavo entre se denomínase: a) Limatesa b) Pinche do penal c) Limafoia d) Cumio	14.- En una cubierta, el encuentro entre dos faldones que forman un ángulo cóncavo entre si se denomina: a) Limatesa b) Hastial c) Limahoya d) Cumbrera
15.- Entendemos por cuberta transitable aquela que: a) Está conformada por paneis sándwich b) Unicamente é visitable para a súa conservación c) Conta no seu interior con tripla lámina impermeabilizante d) É adecuada para o uso de persoas	15.- Entendemos por cubierta transitable aquella que: a) Está conformada por paneles sándwich b) Únicamente es visitable para su conservación c) Cuenta en su interior con triple lámina impermeabilizante d) Es adecuada para el uso de personas
16.- Que significa unha dosificación de morteiro de cemento e cal 1:1:6: a) Unha parte de auga, unha parte de cal e seis de cemento b) Unha parte de area, unha parte de cemento e seis de cal c) Unha parte de cemento, unha parte de cal e seis de area d) Unha parte de cemento, unha parte de auga e seis de cal	16.- Qué significa una dosificación de mortero de cemento y cal 1:1:6: a) Una parte de agua, una parte de cal y seis de cemento b) Una parte de arena, una parte de cemento y seis de cal c) Una parte de cemento, una parte de cal y seis de arena d) Una parte de cemento, una parte de agua y seis de cal
17.- Se temos unha mancha de humidade nun teito, que sería o primeiro que habería que facer: a) Pintalo b) Buscar a filtración c) Secala cun secador d) Lucilo	17.- Si tenemos una mancha de humedad en un techo, que sería lo primero que habría que hacer: a) Pintarlo b) Buscar la filtración c) Secarla con un secador d) Enlucirlo
18.- Para que se utilizan os revestimentos refractarios: a) Para soportar xeadas b) Para soportar altas temperaturas c) Para soportar maiores cargas d) Para soportar humidades	18.- Para que se utilizan los revestimientos refractarios: a) Para soportar heladas b) Para soportar altas temperaturas c) Para soportar mayores cargas d) Para soportar humedades
19.- A armadura perpendicular ás barras lonxitudinais dunha viga de formigón armado que se coloca como reforzo para soportar o esforzo tanxencial ou cortante denomínase: a) Negativo b) Tanxencial c) Positivo d) Estribo	19.- La armadura perpendicular a las barras longitudinales de una viga de hormigón armado que se coloca como refuerzo para soportar el esfuerzo tangencial o cortante se denomina: a) Negativo b) Tangencial c) Positivo d) Estribo
20.- Para conformar un encofrado non se emprega: a) Taboleiro contrachapado fenólico b) Rolos Nomex c) Sistemas de encofrados metálicos d) Molduras de poliestireno expandido	20.- Para conformar un encofrado no se emplea: a) Tablero contrachapado fenólico b) Rollos Nomex c) Sistemas de encofrados metálicos d) Molduras de poliestireno expandido

GALEGO	CASTELLANO
21.- Un ladrillo tipo Borgoña é: a) Un ladrillo visto b) Un ladrillo refractario c) Un ladrillo oco d) Un ladrillo macizo	21.- Un ladrillo tipo Borgoña es: a) Un ladrillo visto b) Un ladrillo refractario c) Un ladrillo hueco d) Un ladrillo macizo
22.- Os materiais que se vaian a utilizar nunha instalación de subministración de auga nun edificio público de nova construción, en relación coa súa afectación á auga que fornezan, deben axustarse a unha serie de requisitos, cal dos seguintes requisitos non é correcto: a) Non deben modificar a potabilidade, o cheiro, a cor nin o sabor da auga b) Deben presentar incompatibilidade electroquímica entre si c) Deben ser resistentes á corrosión interior d) Deben ser capaces de funcionar eficazmente nas condicións de servizo previstas	22.-Los materiales que se vayan a utilizar en una instalación de suministro de agua en un edificio público de nueva construcción, en relación con su afectación al agua que suministren, deben ajustarse a una serie de requisitos, cuál de los siguientes requisitos no es correcto: a) No deben modificar la potabilidad, el olor, el color ni el sabor del agua b) Deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí c) Deben ser resistentes a la corrosión interior d) Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas
23.- Nun edificio público de nova construción, o tendido das tubaxes de auga fría deben discorrer sempre separadas das canalizacións de auga quente (ACS ou calefacción) a unha distancia, como mínimo, de: a) 2 cm b) 3 cm c) 4 cm d) 5 cm	23.- En un edificio público de nueva construcción, el tendido de las tuberías de agua fría deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua caliente (ACS o calefacción) a una distancia, como mínimo, de: a) 2 cm b) 3 cm c) 4 cm d) 5 cm
24.- Cal dos útiles seguintes é propio da preparación das pastas dos revestimentos continuos conglomerados: a) Raedera b) Raspa c) Cangrexo d) Rasqueta	24.- Cuál de los útiles siguientes es propio de la preparación de las pastas de los revestimientos continuos conglomerados: a) Raedera b) Raspa c) Cangrejo d) Rasqueta
25.- Nun revestimento continuo conglomerado á capa de terminación preparada con pasta de xeso fino e aplicada sobre unha superficie previamente gornecida denomínaselle: a) Monocapa b) Branqueado c) Enfoscado a boa vista d) Enfoscado	25.- En un revestimiento continuo conglomerado a la capa de terminación preparada con pasta de yeso fino y aplicada sobre una superficie previamente guarnecida se le denomina: a) Monocapa b) Enlucido c) Enfoscado a buena vista d) Enfoscado
26.- Cal das seguintes baldosas non é un tipo de baldosa cerámica: a) Terrazo b) Azulexo c) Baldosín catalán d) Gres rústico	26.- Cuál de las siguientes baldosas no es un tipo de baldosa cerámica: a) Terrazo b) Azulejo c) Baldosín catalán d) Gres rústico
27.- Cal dos seguintes sistemas de esteamentos está formada por taboleiros de madeira e perfís metálicos: a) Sistema de esteamento por presión hidráulica b) Sistema de esteamento con muro berlinés c) Sistema de esteamento con caixóns de blindaxe ou escudos d) Sistema de esteamento mediante paneis con guías deslizantes	27.- Cuál de los siguientes sistemas de entibaciones está formada por tablones de madera y perfiles metálicos: a) Sistema de entibación por presión hidráulica b) Sistema de entibación con muro berlinés c) Sistema de entibación con cajones de blindaje o escudos d) Sistema de entibación mediante paneles con guías deslizantes

GALEGO	CASTELLANO
28.- A peza que, colocada verticalmente, recibe cargas horizontais, transmitíndoas aos puntos en que é acometida por outros elementos estruturais dun apeo denomínase: a) Escora b) Tirante c) Vela d) Tornapunta	28.- La pieza que, colocada verticalmente, recibe cargas horizontales, transmitiéndolas a los puntos en que es acometida por otros elementos estructurales de un apeo se denomina: a) Jabalcón b) Codal c) Vela d) Tornapunta
29.- Segundo o Real decreto 105/2008, polo que se regula a produción e xestión dos residuos de construción e demolición, non terá a consideración de posuidor de residuos de construción e demolición: a) O construtor b) Os subcontratistas c) Os traballadores autónomos d) Os traballadores por conta allea	29.- Según el Real Decreto 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, no tendrá la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición: a) El constructor b) Los subcontratistas c) Los trabajadores autónomos d) Los trabajadores por cuenta ajena
30.- Cal é a anchura mínima total que debe ter o piso dunha estada conformada por materiais sólidos, conforme ás disposicións mínimas de seguridade e saúde aplicables nas obras de construción: a) 50 cm b) 60 cm c) 80 cm d) 85 cm	30.- Cuál es la anchura mínima total que debe tener el piso de un andamio conformado por materiales sólidos, conforme a las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en las obras de construcción: a) 50 cm b) 60 cm c) 80 cm d) 85 cm
PREGUNTAS DE RESERVA	
31.- Nunha cuberta a unha auga, cuxa lonxitude horizontal no sentido de evacuación de augas é de 5 metros que altura terá o punto máis elevado da cuberta, con respecto ao plano horizontal, se a sea pendente é do 30%: a) 0,15 metros b) 3,00 metros c) 1,50 metros d) 5,00 metros	31.- En una cubierta a un agua, cuya longitud horizontal en el sentido de evacuación de aguas es de 5 metros, que altura tendrá el punto más elevado de la cubierta, con respecto al plano horizontal, si su pendiente es del 30%: a) 0,15 metros b) 3,00 metros c) 1,50 metros d) 5,00 metros
32.- Unha fábrica de ladrillo dun pé de espesor mide: a) 24 centímetros b) 18 centímetros c) 12 centímetros d) 15 centímetros	32.- Una fábrica de ladrillo de un pie de espesor mide: a) 24 centímetros b) 18 centímetros c) 12 centímetros d) 15 centímetros
33.- Un muro aparellado é: a) Un muro de cachotería de pedra, cos cachotes ben combinados para que encaixen uns noutros b) Un muro de fábrica de ladrillo a un pé e trabado en fiadas alternas c) Calquera partición ou muro de fábrica de ladrillo d) Un muro de fábrica de perpiaños de pedra	33.- Un muro aparejado es: a) Un muro de mampostería de piedra, con los mampuestos bien combinados para que encajen unos en otros b) Un muro de fábrica de ladrillo a un pie y trabado en hiladas alternas c) Cualquier partición o muro de fábrica de ladrillo d) Un muro de fábrica de perpiaños de piedra
34.- Segundo o Real decreto 105/2008, polo que se regula a produción e xestión dos residuos de construción e demolición, os residuos de construción e demolición destinaranse preferentemente, e por esta orde: a) A operacións de reutilización, reciclado ou a outras formas de valorización b) A reducir, reutilizar e reciclar c) A reducir, recuperar e reciclar d) A operacións de reutilización, reciclado ou outras operacións de eliminación	34.- Según el Real Decreto 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden: a) A operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización b) A reducir, reutilizar y reciclar c) A reducir, recuperar y reciclar d) A operaciones de reutilización, reciclado u otras operaciones de eliminación